

MaxComm

16路專業電話錄音系統 (最大可到32路)

MAX-7116



MaxComm Co.,Ltd

MAX-7100 8/16/24/32CH Standalone P2P Cloud Network Voice Logger Data Sheet

型號和通道	8CH(7108HL) 16CH(7116HL) 24CH(7124HL) 32CH(7132HL)
顯示	LCD 段碼顯示幕以及 LED 狀態指示燈
存儲方式	1TB 筆記本硬碟(可更換更大容量如 8TB)
錄音資料格式	Wav / A Law
錄音觸法模式	壓控/聲控/鍵控/持續錄音
檢測摘機電壓	3-80V
檢測掛機電壓	10-100V
支援來電顯示及其存儲	DTMF/FSK
CID 探測強度範圍	0 dB to -32dB
記錄頻率範圍	0 Hz to 8000 Hz
輸入阻抗	AC : 100K · DC : 5.1M
信噪比	> 60 dB
串音比	> 70 dB
電源輸入電壓	DC12-18V
額定電流	800MA
最大電流	1000MA
額定消耗功率	20W or Above
工作溫度範圍	-20 °C to 60 °C
工作濕度範圍	10% to 90 %
網路/電話介面	RJ-45/RJ-11
整體重量	4.0kgs
產品尺寸	28.5cm*16.5cm*10cm

包裝尺寸	33.5cm*21.5cm*18.5cm
附件	三通線接頭，RJ11 電話線，RJ45 網線，電源，軟體&說明書光碟